

Datenanlieferung für die Druckvorstufe

Diese Datenformate verarbeiten wir von Mac und PC:

- QuarkXPress Version 8
- Illustrator CS4 und CS6
- InDesign CS4 und CS6
- Photoshop CS4 und CS6.
- MS Office (Excel, Word, Powerpoint) nur nach vorheriger Absprache, da es sich hierbei nicht um DTP-Programme handelt und Qualitätseinbußen auftreten können.

Ihre Daten:

- Einzelseiten, da der Druckbogen sonst nicht elektronisch ausgeschossen werden kann.
- Um das Endformat herum einen Anschnitt von 3 mm, damit bei Schneide- und Verarbeitungsdifferenzen keine unbedruckten weißen Kanten entstehen.
- Kontrollieren Sie „Aussparen“ und „Überdrucken“ mit der Separationsvorschau in Ihrem Dokument und drucken Sie dieses gegebenenfalls als Farbauszüge/Separationen aus Stanzkonturen bitte grundsätzlich auf „Überdrucken“ anlegen.
- Differenzieren Sie zwischen Vierfarbskala (CMYK) und Sonderfarben (z.B. HKS-Töne, Pantone, etc)
- Keine **RGB-Daten**, da dieser Farbraum zum Drucken im Offsetdruckverfahren nicht geeignet ist. Für Digitaldruck-Aufträge sind RGB-Daten möglich.
- Verwenden Sie nach Möglichkeit Postscript-Schriften und beachten Sie, dass alle Schriftschnitte wie Mager, Fett und Kursiv als richtiger Schriftschnitt vorhanden sind und nicht im DTP-Programm elektronisch erzeugt wurden.
- Freisteller müssen als Beschneidungspfad ohne Kurvennäherung vorliegen.
- Fügen Sie den Dateien alle Bilder, Grafiken, Logos und Schriften bei, Logos möglichst als Vektorgrafik.
- Liefern Sie uns Ausdrucke Ihrer Drucksachsen mit, damit wir Ihre Daten auf Vollständigkeit prüfen können, nach Möglichkeit in Originalgröße mit Anschnitt.

Ihre Bilddaten:

- Farbbilder: CMYK-Farbmodus, mindestens 300 dpi
- SW-Bilder: Graustufen-Modus, mindestens 300 dpi
- Strich: Bitmap-Modus, 1.200 dpi
- Nach Möglichkeit kein DCS-EPS einsetzen, andernfalls bitten wir um einen Hinweis.

PDF:

Optimal ist eine Anlieferung von PDF-Dateien, da in diesen die Bilder und Schriften eingebettet sind und es sich um kleinere Datenmengen handelt.

Bei der PDF-Herstellung mit dem Distiller bitte diese Einstellungen (PDF/X-3-Norm) beachten:

- Bei „Schriften“, „alle Schriften und die Untergruppen einbetten“
- Bei „Farbe“, „Transferfunktionen und Rastereinstellungen“ ausschalten
- Kein Farbmanagement im Distiller benutzen, also keine ICC-Profile
- Bei „Erweitert“, „DSC-Kommentare“ und „Dokumentinfo von DSC“ unbedingt beibehalten
- Nur PDF 1.3 (PDF/X-3-Norm) erzeugen

Datenanlieferung:

- per e-Mail (satz@mantow.com)
- auf CD/DVD
- FTP-Server